



AZIENDA VERNICI E COLORI
NUOVA A.V.E.C.® S.N.C.
16167 GENOVA - NERVI - VIA DEL COMMERCIO, 13-21 R.
Tel.: 010 3726231 - Fax: 010 3749713
www.colorificionuovaavec.it - nuova-avec@libero.it
Alho Artig. 44135 - Reg. Ditte 216222 - Trib. Ge Reg. Soc. 29744 n. 8817 Fasc. 47226
Iscrizione R.E.C. 43237 - Codice Fiscale/Partita IVA: 00451800106

PRODUZIONE: Vernici - Smalti - Antiruggini - Lavabili - Traspiranti - Stucco in pasta e in polvere - Plastici per Esterni e Interni - Intonaci rustici - Isolanti
Pitture multicolori - Traspiranti antinicotina - Pitture Atermiche - Pitture naturali base calce - Pitture speciali - Malte cementizie - Malte impermeabilizzanti

Giugno 2015



Descrizione

Stucco in polvere, diluibile con acqua, composto con cemento bianco, microsfere di vetro, cariche e leganti altamente selezionati.

E' utilizzabile sia all'interno che all'esterno ed in ogni situazione in cui sono presenti eccessi di umidità o fessurazioni: indicato per qualsiasi ripristino murale e risanamento di superfici friabili. La sua composizione gli conferisce una aderenza eccezionale, una essiccazione uniforme sia in superficie che in profondità e tempi lunghi di lavorazione. **Unico®** ha un peso specifico molto basso e sopporta una elevata percentuale di acqua di diluizione. **Non e' portatore di muffe.**

Campi di applicazione

Rasature interne ed esterne in presenza di umidità e fessurazioni.

Ripristino murature e superfici friabili; possibilità di alti spessori con un'unica stesura.

Ideale per controsoffittature e giunti di cartongesso.

All'esterno e all'interno ripristina elementi decorativi architettonici (capitelli etc..)

Una volta essiccato non subisce alcuna alterazione a contatto con l'acqua.

Preparazione ed applicazione

Preparare il supporto rendendolo pulito ed asportando eventuali parti friabili e polvere ove necessario applicare una mano di ns. fissativo ad acqua "Sanamur" o "Microemulsione Acrilica"; in caso di stesura su laterizi, bagnare preventivamente il supporto.



AZIENDA VERNICI E COLORI
NUOVA A.V.E.C.® S.N.C.
16167 GENOVA - NERVI - VIA DEL COMMERCIO, 13-21 R.
Tel.: 010 3726231 - Fax: 010 3749713
www.colorificionuovaavec.it - nuova-avec@libero.it
Alho Artig. 44135 - Reg. Dite 216222 - Trib. Ge Reg. Soc. 29744 n. 8817 Fasc. 47226
Iscrizione R.E.C. 43237 - Codice Fiscale/Partita IVA: 00451800106

PRODUZIONE: Vernici - Smalti - Antiruggini - Lavabili - Traspiranti - Stucco in pasta e in polvere - Plastici per Esterni e Interni - Intonaci rustici - Isolanti
Pitture multicolori - Traspiranti anticnicotina - Pitture Atermiche - Pitture naturali base calce - Pitture speciali - Malte cementizie - Malte impermeabilizzanti

Giugno 2015

segue: Scheda tecnica "Unico"

Diluire in un recipiente lo stucco in polvere **UNICO**® con acqua, poco alla volta, in percentuale variabile tra il 40 ed il 60% (max) fino al raggiungimento della densità voluta impastandolo a mano o con attrezzi a bassa velocità. Applicare con spatola o manara in due o più mani fino ad ottenere lo spessore desiderato. Successivamente carteggiare. Al termine del lavoro, lavare gli attrezzi con acqua.

NB: non si consiglia l'applicazione a temperature inferiori a 5°.

Tempi di lavorazione: da 1 a 3 ore circa.

Caratteristiche e vantaggi del prodotto

- Nessun problema di ritiro, screpolature o fessurazioni.
- Essiccazione compatta sia in superficie che in profondità.
- Superleggero.
- Ottima resa.
- Colore bianchissimo.
- Atermico, ideale nella prevenzione delle muffe.
- Ottimo ancoraggio.
- Tempi lunghi di lavorazione.

Note

Lo stucco in polvere **Unico**® non contiene, in relazione alla formulazione adottata, sostanze classificate tossiche, nocive, corrosive o comburenti

Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire la confezione secondo la normativa vigente