



AZIENDA VERNICI E COLORI  
**NUOVA A.V.E.C.**® S.N.C.  
16167 GENOVA - NERVI - VIA DEL COMMERCIO, 13-21 R.  
Tel.: 010 3726231 - Fax: 010 3749713  
www.colorificionuovaavec.it - nuova-avec@libero.it  
Albo Artig. 44135 - Reg. Ditte 216222 - Trib. Ge Reg. Soc. 29744 n. 8817 Fasc. 47226  
Iscrizione R.E.C. 43237 - Codice Fiscale/Partita IVA: 00451800106

PRODUZIONE: Vernici - Smalti - Antiruggini - Lavabili - Traspiranti - Stucco in pasta e in polvere - Plastici per Esterni e Interni - Intonaci rustici - Isolanti  
Pitture multicolori - Traspiranti antinicotina - Pitture Atermiche - Pitture naturali base calce - Pitture speciali - Malte cementizie - Malte impermeabilizzanti

Ge-Nervi, Dicembre 2018

Scheda tecnica

## *Pietracalda*

*Finitura decorativa termica  
ad effetto pietra*



### **Descrizione**

**Pietracalda** è un pittura decorativa bicomponente di finitura che grazie alla sua formulazione dona un caratteristico effetto pietra di pregio, cui si aggiungono importanti doti di **termicità** che la rendono particolarmente idonea per l'utilizzo in ambienti freddi o interessati da problemi di condensa dovuti a ponti termici, che normalmente costringono a rinunciare ad applicazioni decorative.

E' composta da due differenti formulazioni, che vanno miscelate insieme prima della applicazione:

- **Componente A:** costituito da resine acriliche in dispersione acquosa additivate con speciali pigmenti ad effetto cangiante ed inerti termici
- **Componente B:** a base di finissimi filler ad effetto rottura

### **Preparazione del supporto**

**Pietracalda** si applica su superfici murali, che devono presentarsi pulite, asciutte e prive di distaccamenti.

Dopo aver rimosso eventuali parti friabili, se presenti, applicare una mano di fissativo all'acqua, ns "Sanamur" diluito nella misura indicata nella confezione, quindi applicare "Termostucco" ove necessario; ad asciugatura avvenuta applicare la mano di fondo e Pietracalda come da istruzioni. Su superfici nuove, applicare direttamente secondo le istruzioni descritte.

### **Preparazione del prodotto**

Miscelare i due componenti nel formato predosato. Il prodotto così preparato, di consistenza gelatinosa, è pronto all'uso ed ha una lavorabilità di circa 3 giorni.

### **Applicazione ed avvertenze**

Applicare una mano di fondo con la ns idropittura anticondensa "Diversa Atermica" in tono con la decorazione. Ad asciugatura avvenuta, dopo aver miscelato i due componenti, procedere alla applicazione di

Pietracalda **con frattazzo in plastica morbida, seguendo sempre la stessa direzione di stesura** (orizzontale, verticale od obliqua) senza incrociare; il prodotto deve essere steso su tutta la parete in modo uniforme.

Ad applicazione avvenuta, *lisciare il prodotto* con lo stesso frattazzo pulito, seguendo sempre la precedente direzione di stesura ed *esercitando una leggera pressione verso l'esterno* in modo da rimuovere il materiale in eccesso e favorire la rottura dei filler all'interno.

Per la sua consistenza ed il suo potere riempitivo, Pietracalda si applica in singola mano e consente di "correggere" eventuali piccole imperfezioni del supporto.

NON applicare con temperature inferiori a +5°C (teme il gelo)

Gli attrezzi si lavano con acqua

### **Caratteristiche**

Tempo di lavorabilità dell'impasto: 3 giorni circa

Tempo di essiccazione totale: 24 ore

Confezione (A+B): 1.5 lt; 3.750 lt; 7.50 lt;

Colori disponibili: a scelta del cliente

Resa indicativa: 3.5mq/lt

### **Nota di responsabilità**

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità.

Si dichiara che il prodotto "**Pietracalda**" non contiene, in relazione alla formulazione adottata, sostanze classificate tossiche, corrosive, nocive, irritanti e comburenti.

Per la salvaguardia dell'ambiente, smaltire il contenitore secondo la normativa vigente.

### **Direttiva 2004/42 UE del 21/04/04**

l) Pitture per effetti decorativi	BA
Valore limite Ue 01/01/2020	300g/l
Contenuto max COV	< 30g/l